

名称	仕様
調光卓	丸茂電機 PRETYNA-M <ul style="list-style-type: none"> ・フェーダー数 : 80本×3段 (240本×1段) ・制御 : 1024チャンネル ・記憶 : 1000シーン ・サブマスタ : 30本×99ページ ・チェイス : 99パターン×99ステップ ・JASCI対応(SDカード FD) <p>※COMOSはオフラインPCにて対応します ※すべてのDMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します</p>
第1ボーダーライト (下場ハトン付・積載荷重180kg、L=12m)	<ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×54灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 4回路) ※作業灯で1回路使用します(回路No.1) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
第2ボーダーライト (下場ハトン付・積載荷重180kg、L=12m)	<ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×54灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 4回路) ※作業灯で1回路使用します(回路No.1) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
第1サス (積載荷重210kg、L=12m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×9 ・1KWフレネル×12
第2サス (積載荷重210kg、L=12m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×9 ・1KWフレネル×12
第3サス (積載荷重210kg、L=12m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWフレネル×12 ・SF36° ×12
アッパーホリゾンライト	<ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン×40灯 (4色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ 272mm×236mm) ・C型20A 8回路
ローアホリゾンライト	<ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン8灯×5本 (4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243mm×243mm) ・C型30A

フロアコンセント	<ul style="list-style-type: none"> ・上手 : C型30A 12回路 ・下手 : C型30A 12回路 ・舞台奥(LH) : C型30A 8回路 ・フット : C型30A 4回路 (上下共通) ・小迫り : C型30A 2回路 (小迫の奈落内ウォールコンセントと共通)
客席内コンセント	<ul style="list-style-type: none"> ・花道フット : C型20A 2回路 (下手のみ) ・客席内壁コン : C型20A 4回路 (上下各2回路)
集中コンセント盤ー下手 (フロア・客席回路と共通)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30AFC下1~8・花道フット1~2・鳥屋1~2・客席壁コン下1~2 < 舞台前 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30AFC下9~12、LH下1~4 < 舞台奥 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2
集中コンセント盤ー上手 (フロア・客席回路と共通)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30AFC上1~8、フット上1~4、客席壁コン上1~2 (C30A) < 舞台前 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30AFC上9~16、LH上1~4 < 舞台奥 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2

この一覧は予告なく変更することがありますが、現状を優先させていただきます

名称	仕様
フロントサイドライト (上下同じ仕様)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 5回路 ・直回路 C型20A×2 ・DMX OUT×2 ・1KWトツ×9 ・ソースフォー36° ×6
第1シーリングライト (引割幕までしかあたりません)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 6回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2 ・1KWトツ×12
第2シーリングライト	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 6回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2 ・1KWトツ×12
第3シーリングライト	<ul style="list-style-type: none"> ・調光回路,常設機材なし ・ND回路 C型60A×2 ・直回路 C型20A×2
客席サイドギャラリー (上下同じ)	<ul style="list-style-type: none"> ・DMX OUT×2 ・ND回路 C型60A×2
センターピンスポット	<ul style="list-style-type: none"> ・1kwクセノン×2 (USHIO XPS-1009SR/e)
仮設電源盤	<ul style="list-style-type: none"> ・3φ4w 200A (60KVA) カムロック端子付 <分岐直回路>C型60A×4, C型20A×8 (集中コンセント盤) ・1φ3w 100A (20KVA) カムロック端子付 <分岐直回路>D型20A×8 (集中コンセント盤) ・3φ3w 50A (20KVA) カムロック端子付 200V仕様です
持ち込み卓対応	<ul style="list-style-type: none"> ・DMX IN×4 ※17列7番の床にコンセント盤があります。 ・平行15A ×2 ※ホール卓でのパッチアウト可能

	器具名	台数	備考	
移動器具 効果器	トツ	1kw 6		
		500w 6		
	フレネル	500w 6		
	フットスポット(FPQ アイボリー)	500w 8		
	SourceFour	750w 19°	2	
		// 26°	4	
		// 36°	4	
		// 50°	2	
		ゴボ各種		貸出し有 ホール照明担当までお問い合わせ下さい
	舞台用フットライト (プラグC30)	85w 5	6尺12灯 4色 (アイボリー)	#78×57
		85w 1	4尺 8灯 4色 (アイボリー)	(シート入り)
	花道用フットライト (プラグC20)	85w 3	6尺12灯 2色 (アイボリー)	空シート×57
		85w 1	5尺10灯 2色 (アイボリー)	
	プロジェクタースポットライト	1kw 2	EQS-10	
	ディスクマシン	2	EDM (雲2、雪2)	
スパイラルマシン	2	ESM (種板はお持ち込み下さい)		
先玉 (4,6,8inch)	各2	OL		
ストロボ KM-7S	200W 2セット	(ランプ2 アンブ1 ケーブル2)=1セット	連結不可	

	名称	本数	名称	本数
ケーブル類	C30-C20 1m	20	C30-C30 1m	10
	// 3m	15	// 5m	10
	// 5m	5	// 2又 ブンキ付	5
	// 2又 ブンキ付	5	C60-C30 1m	2
	// 2又 ショート	5	// 2又	4
	C20-C20 1m	20	C30-平行 タップ4	4
	// 2m プレーン	20	C20-平行 タップ2 プレーン2 プレーン付1	5
	// 5m	10		
	// 10m	5		
	// 2又 ブンキ付	5		
	// 2又	10		
	// 2又 プレーン	10		
	アクセサリ類・その他	スタンド 内1KWトツ付 6本	10	8inc紙シート
折り畳み式ハイスタンド (AL-790 東芝)		4	8incシート	60
ベース (三又)		20	6incシート	20
鉄ハンガー		30	ソースフォー紙シート	20
3連アーム		2	ソースフォーシート	36
バンドア 8inc		4	ソースフォー ゴボホルダー (Aサイズ)	24
介錯棒	3			

さくらホール・伝承ホール共用機材

※利用に関しては、ホール照明担当までお問い合わせ下さい。

PAR64	5N	12	
波マシン	1kw	2	NAE3-1000
オーロラマシン	1kw	2	DF-II (松村電機)
炎マシン	1kw	2	FE-II (松村電機)
ミラーボール (置型楕円)		1	φ240×400
// (吊型)		1	φ600 ワイヤー2m×2
移動型調光器60A	2kw×3回路	2	
ソースフォー アイリス		5	
スモークマシン	ROSCO DELTA3000	1	ファン付き ※ジュースはありません

※スモークマシンのジュースは別途請求になります。また専用液をお持ち込みいただいても、使用する事はできません。

<オプション機材について>

ホール付帯設備以外に、下記の機材をご利用いただけます。
詳しくは照明担当までお問い合わせください。

	保有台数	1日単価 (税別)
PAR64 (5N)	36	¥1,000
ロスコ用ジュース (1ℓ)		¥3,000

※オプション機材は、付帯設備代とは別に、主催者様、又は照明業者様に別途請求させていただきます。
ただしPAR64は、ホール付帯設備機材PAR64 (12台) を優先して使用していただくことが条件となります。