

名称	仕様
調光卓	丸茂電機 PRETYNA-M <ul style="list-style-type: none"> ・フェーダー数 : 80本×3段 (240本×1段) ・制御 : 1024チャンネル ・記憶 : 1000シーン ・サブマスタ : 30本×99ページ ・チェイス : 99パターン×99ステップ ・JASCI対応(SDカード・FD) <p>※COMOSはオフラインPCにて対応します ※すべてのDMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します</p>
第1ボーダーライト (下場バトン付・積載荷重290kg、L=19.2m)	<ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×81灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 8回路) ※作業灯で2回路使用します(回路No.1,5) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
第2ボーダーライト (下場バトン付・積載荷重290kg、L=19.2m)	<ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×81灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 8回路) ※作業灯で2回路使用します(回路No.1,5) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
プロサス (積載荷重350kg、L=15.3m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 16回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・1kwフレネル×24
第1サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 18回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×18 1KWフレネル×12
第2サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 18回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×18 1KWフレネル×12
第3サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 18回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWフレネル×24 SF36° ×16
アッパーホリゾンライト	<ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン×64灯 (4色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ 272mm×236mm) ・C型20A 8回路
ローアホリゾンライト	<ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン8灯×8本 (4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243mm×243mm) ・C型60A
フロアコンセント	<ul style="list-style-type: none"> ・上手 : C型30A 16回路 ・下手 : C型30A 16回路 ・舞台前 : C型30A 4回路 ・舞台奥 (LH) : C型60A 8回路 ・フット : C型30A 8回路 (上下各4回路) ・オケピ : C型30A 4回路 (上下各2回路)
集中コンセント盤ー下手 (フロアコンセントとコンモ)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30A・FC下1~8・フット下1~4・舞台前下1~2・オケピ下1~2 <舞台前> <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30A・FC下9~16・C型60A LH下1~4 <舞台奥> <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2
集中コンセント盤ー上手 (フロアコンセントとコンモ)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30A・FC下1~8・フット下1~4・舞台前下1~2・オケピ下1~2 <舞台前> <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30A・FC上9~16・C型60A LH上1~4 <舞台奥> <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2

名称	仕様
フロントサイドライト (上下同じ仕様)	<ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 6回路 ・直回路 C型20A×2 ・DMX OUT×2 ・ND回路 C型60A×2
シーリングライト (下段は舞台前には当たりません)	<ul style="list-style-type: none"> ・1KWトツ×12 ・ソースフォー36°×6
センターピンスポット	<ul style="list-style-type: none"> ・C型30A 16回路 ・直回路 C型20A×2 ・DMX OUT×2 ・ND回路 C型60A×2
センターピンスポット	<ul style="list-style-type: none"> ・2kwクセノン×2 (USHIO XPS-2009SR/e)
オケビ用コンダクタースポット	<ul style="list-style-type: none"> ・750wRIKURI19°×1 ※自動断球切り替え装置付き (RIKURIが予備でもう1台あります)
仮設電源盤	<ul style="list-style-type: none"> ・3φ4w 200A (60KVA) 加口端子付 <分岐直回路>C型60A×4 C型20A×8 (集中コンセント盤) ・1φ3w 100A (20KVA) 加口端子付 <分岐直回路>D型20A×8 (集中コンセント盤) ・3φ3w 50A (20KVA) 加口端子付 200V仕様です
持ち込み卓対応	<ul style="list-style-type: none"> ・DMX IN×4 ※1階席18列19番の床にコンセントBOXがあります。 ・平行15A×2 ※ホール卓でのパッチアウト可能

	器具名	台数	備考
移動器具	トツ	1kw	8
		500w	6
	フレネル	1kw	12
		500w	6
	PAR64	5N	12
	SourceFour	750w 19°	2
		// 26°	4
		// 36°	4
		// 50°	2
		ゴボ各種	
効果器類	プロジェクタースポットライト	1kw	2 EPD3
	ディスクマシン		2 VSD3 (雲、荒雲、雨、炎、雪 各2)
	ディスクマシン用操作BOX		2 MCBX-ED3 (DMX操作可)
	2連スライドキャリア		2 MCCD-2 (P4型パターンのアダプター付)
	先玉 (4、6、8inch)		各2 SDD3
	ストロボ KM-7S	200W	2セット (ランプ2 アンブ1 ケーブル2)=1set 連結不可

	名称	本数	名称	本数
ケーブル類	C30-C20 1m	20	C30-C30 1m	10
	// 5m	15	// 5m	10
	// 2又 ブンキ付	10	// 10m	10
	// 2又 ショート	10	// 2又 ブンキ付	5
	C20-C20 1m	20	C60-C60 1m	8
	// 2m	10	// 2m	3
	// 3m	10	// 5m	1
	// 5m	10	// 10m	1
	// 10m	5	C60-C30 1m	2
	// 2又	10	C60-C30 2又	12
	// 2又 ブンキ付	5	C30-平行 タップ4	4
	// 2又 プレーン	20	C20-平行 タップ2 プレーン3 プレーン付2	7
	アクセサリ類・その他	スタンド (内8本1KWトツ付)	14	8inc紙シート
ロースタンド		4	8incシート	120
折りたたみ式ハイススタンド (AL-790東芝)		4	6inc紙シート	30
ベース (三又)		20	6incシート	20
特大ベース (丸)		2	ソースフォー 紙シート	20
バンドア 8inc		6	ソースフォー シート	40
鉄ハンガー		40	ソースフォー ゴボフォルダー (Aサイズ)	40
アルミハンガー		20		
3連アーム		6		
介錯棒×4		4		

この一覧は予告なく変更することがありますが、現状を優先させていただきます

さくらホール・伝承ホール共用機材

※利用に関しては、ホール照明担当までお問い合わせ下さい。

PAR64	5N	12	
波マシン	1kw	2	NAE3-1000
オーロラマシン	1kw	2	DF-II (松村電機)
炎マシン	1kw	2	FE-II (松村電機)
ミラーボール (置型楕円)		1	φ240×400
// (吊型)		1	φ600 ワイヤー2m×2
移動型調光器60A	2kw×3回路	2	
ソースフォー アイリス		5	
スモークマシン	ROSCO DELTA3000	1	ファン付き ※ジュースはありません

※スモークマシンのジュースは別途請求になります。また専用液をお持ち込みいただいても、使用する事はできません。

<オプション機材について>

ホール付帯設備以外に、下記の機材をご利用いただけます。
詳しくは照明担当までお問い合わせください。

	保有台数	1日単価 (税別)
PAR64 (5N)	36	¥1,000
ロスコ用ジュース (1ℓ)		¥3,000

※オプション機材は、付帯設備代とは別に、主催者様、又は照明業者様に別途請求させていただきます。
ただしPAR64は、ホール付帯設備機材PAR64 (12台) を優先して使用していただくことが条件となります。