

名称	仕様
調光卓	丸茂電機 PRETYNA-M ・フェーダー数 : 80本×3段 (240本×1段) ・制御 : 1024チャンネル ・記憶 : 1000シーン ・サブマスタ : 30本×99ページ ・チェイス : 99パターン×99ステップ ・JASCI対応(SDカード・FD) ※COMOSはオフラインPCにて対応します ※すべてのDMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します
第1ボーダーライト (下場バトン付・積載荷重290kg、L=19.2m)	・200Wハロゲン×81灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 8回路) ※作業灯で2回路使用します(回路No.1,5) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
第2ボーダーライト (下場バトン付・積載荷重290kg、L=19.2m)	・200Wハロゲン×81灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 8回路) ※作業灯で2回路使用します(回路No.1,5) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側)
プロサス (積載荷重350kg、L=15.3m)	・C型20A 16回路 ・1kwフレネル×24 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1)
第1サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	・C型20A 18回路 ・1KWトツ×18 1KWフレネル×12 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2
第2サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	・C型20A 18回路 ・1KWトツ×18 1KWフレネル×12 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2
第3サス (積載荷重400kg、L=19.2m)	・C型20A 18回路 ・1KWフレネル×24 SF36° ×16 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2
アッパーホリゾンライト	・500Wハロゲン×64灯 (4色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ 272mm×236mm) ・C型20A 8回路
ローアホリゾンライト	・500Wハロゲン8灯×8本 (4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243mm×243mm) ・C型60A
フロアコンセント	・上手 : C型30A 16回路 ・下手 : C型30A 16回路 ・舞台前 : C型30A 4回路 ・舞台奥 (LH) : C型60A 8回路 ・フット : C型30A 8回路 (上下各4回路) ・オケピ : C型30A 4回路 (上下各2回路)
集中コンセント盤ー下手 (フロアコンセントとコンモ)	・C型30A・FC下1~8・フット下1~4・舞台前下1~2・オケピ下1~2 <舞台前> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30A・FC下9~16・C型60A LH下1~4 <舞台奥> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2
集中コンセント盤ー上手 (フロアコンセントとコンモ)	・C型30A・FC下1~8・フット下1~4・舞台前下1~2・オケピ下1~2 <舞台前> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30A・FC上9~16・C型60A LH上1~4 <舞台奥> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2

名称	仕様
フロントサイドライト (上下同じ仕様)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・C型20A 6回路</li> <li>・直回路 C型20A×2</li> <li>・DMX OUT×2</li> <li>・ND回路 C型60A×2</li> </ul>
シーリングライト (下段は舞台前には当たりません)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・C型30A 16回路</li> <li>・直回路 C型20A×2</li> <li>・DMX OUT×2</li> <li>・ND回路 C型60A×2</li> </ul>
センターピンスポット	・2kwクセノン×2 (USHIO XPS-2009SR/e)
オケピ用コンダクタースポット	・750wRIKURI19° ×1 ※自動断球切り替え装置付き (RIKURIが予備でもう1台あります)
仮設電源盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3φ4w 200A (60KVA) 加口端子付 &lt;分岐直回路&gt;C型60A×4 C型20A×8 (集中コンセント盤)</li> <li>・1φ3w 100A (20KVA) 加口端子付 &lt;分岐直回路&gt;D型20A×8 (集中コンセント盤)</li> <li>・3φ3w 50A (20KVA) 加口端子付 200V仕様です</li> </ul>
持ち込み卓対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DMX IN×4 ※1階席18列19番の床にコンセントBOXがあります。</li> <li>・平行15A ×2 ※ホール卓でのパッチアウト可能</li> </ul>

	器具名	台数	備考
移動器具	トツ	1kw	8
		500w	6
	フレネル	1kw	12
		500w	6
	SourceFour	750w 19°	2
		// 26°	4
		// 36°	4
// 50°		2	
	ゴボ各種		貸出し有 ホール照明担当までお問い合わせ下さい
効果器類	プロジェクタースポットライト	1kw	2 EPD3
	ディスクマシン		2 VSD3 (雲、荒雲、雨、炎、雪 各2)
	ディスクマシン用操作BOX		2 MCBX-ED3 (DMX操作可)
	2連スライドキャリア		2 MCCD-2 (P4型パターンのアダプター付)
	先玉 (4、6、8inch)		各2 SDD3
	ストロボ KM-7S	200W	2セット

	名称	本数	名称	本数
ケーブル類	C30-C20 1m	20	C30-C30 1m	10
	// 5m	15	// 5m	10
	// 2又 ブンキ付	10	// 10m	10
	// 2又 ショート	10	// 2又 ブンキ付	5
	C20-C20 1m	20	C60-C60 1m	8
	// 2m	10	// 2m	3
	// 3m	10	// 5m	1
	// 5m	10	// 10m	1
	// 10m	5	C60-C30 1m	2
	// 2又	10	C60-C30 2又	12
	// 2又 ブンキ付	5	C30-平行 タップ4	4
// 2又 フレーン	20	C20-平行 タップ2 ブレーン3 ブレーカ付2	7	
アクセサリ類・その他	スタンド (内8本1KWトツ付)	14	8inc紙シート	50
	ロースタンド	4	8incシート	120
	折りたたみ式ハイスタンド (AL-790東芝)	4	6inc紙シート	30
	ベース (三又)	20	6incシート	20
	特大ベース (丸)	2	ソースフォー 紙シート	20
	バンドア 8inc	6	ソースフォー シート	40
	鉄ハンガー	40	ソースフォー ゴボフォルダー (Aサイズ)	40
	アルミハンガー	20		
	3連アーム	6		
介錯棒×4	4			

## さくらホール・伝承ホール共用機材

※利用に関しては、ホール照明担当までお問い合わせ下さい。

PAR64	5N	12	
波マシン	1kw	2	NAE3-1000
オーロラマシン	1kw	2	DF-II (松村電機)
炎マシン	1kw	2	FE-II (松村電機)
ミラーボール (置型楕円)		1	φ240×400
〃 (吊型)		1	φ600 ワイヤー2m×2
移動型調光器60A	2kw×3回路	2	
ソースフォー アイリス		5	
自在ハンガー		6	
スモークマシン	ROSCO DELTA3000	1	ファン付き

※スモークマシンのジュースは別途請求になります。また専用液をお持ち込みいただいても、使用する事はできません。

### <オプション機材について>

ホール付帯設備以外に、下記の機材をご利用いただけます。  
詳しくは照明担当までお問い合わせください。

	保有台数	1日単価 (税別)
PAR64 (5N)	36	¥1,000
ロスコ用ジュース (1ℓ)		¥3,000
ROSCO1500	1	¥6,000

※オプション機材は、付帯設備代とは別に、主催者様、又は照明業者様に別途請求させていただきます。

PAR64は、ホール付帯設備機材PAR64 (12台) を優先して使用していただくことが条件となります。