

| 名称 | 仕様 |
|---------------------------------------|--|
| 調光卓 | 丸茂電機 PRETYNA-M <ul style="list-style-type: none"> ・フェーダー数 : 80本×3段 (240本×1段) ・制御 : 1024チャンネル ・記憶 : 1000シーン ・サブマスタ : 30本×99ページ ・チェイス : 99パターン×99ステップ ・JASCI対応(SDカード FD) <p>※COMOSはオフラインPCにて対応します ※すべてのDMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します</p> |
| 第1ボーダーライト (下場ハトン付・積載荷重180kg、L=12m) | <ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×54灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 4回路) ※作業灯で1回路使用します(回路No.1) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側) |
| 第2ボーダーライト (下場ハトン付・積載荷重180kg、L=12m) | <ul style="list-style-type: none"> ・200Wハロゲン×54灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ 6inc) ・コンセント切り替えBOX付き (C型20A 4回路) ※作業灯で1回路使用します(回路No.1) ・直回路 C型20A×1(上手側) ・DMX OUT×1(上手側) |
| 第1サス (積載荷重210kg、L=12m) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×9 ・1KWフレネル×12 |
| 第2サス (積載荷重210kg、L=12m) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×9 ・1KWフレネル×12 |
| 第3サス (積載荷重210kg、L=12m) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 12回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2(上下各1) ・ND回路 C型60A×2 ・1KWフレネル×12 ・SF36° ×12 |
| アッパーホリゾンライト | <ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン×40灯 (4色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ 272mm×236mm) ・C型20A 8回路 |
| ローアホリゾンライト | <ul style="list-style-type: none"> ・500Wハロゲン8灯×5本 (4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243mm×243mm) ・C型30A |

| | |
|------------------------------|---|
| フロアコンセント | <ul style="list-style-type: none"> ・上手 : C型30A 12回路 ・下手 : C型30A 12回路 ・舞台奥(LH) : C型30A 8回路 ・フット : C型30A 4回路 (上下共通) ・小迫り : C型30A 2回路 (小迫の奈落内ウォールコンセントと共通) |
| 客席内コンセント | <ul style="list-style-type: none"> ・花道フット : C型20A 2回路 (下手のみ) ・客席内壁コン : C型20A 4回路 (上下各2回路) |
| 集中コンセント盤-下手 (フロア・客席回路と共通) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型30AFC下1~8・花道フット1~2・鳥屋1~2・客席壁コン下1~2 < 舞台前 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30AFC下9~12、LH下1~4 < 舞台奥 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 |
| 集中コンセント盤-上手 (フロア・客席回路と共通) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型30AFC上1~8、フット上1~4、客席壁コン上1~2 (C30A) < 舞台前 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 ・C型30AFC上9~16、LH上1~4 < 舞台奥 > <ul style="list-style-type: none"> ・直回路 100V C型20A×2 200V D型20A×2 ・DMX OUT×2 |

この一覧は予告なく変更することがありますが、現状を優先させていただきます

| 名称 | 仕様 |
|-------------------------------|--|
| フロントサイドライト (上下同じ仕様) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 5回路 ・直回路 C型20A×2 ・DMX OUT×2 ・1KWトツ×9 ・ソースフォー36° ×6 |
| 第1シーリングライト (引割幕までしかあたりません) | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 6回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2 ・1KWトツ×12 |
| 第2シーリングライト | <ul style="list-style-type: none"> ・C型20A 6回路 ・直回路 C型20A×2(上下各1) ・DMX OUT×2 ・ND回路 C型60A×2 ・1KWトツ×12 |
| 第3シーリングライト | <ul style="list-style-type: none"> ・調光回路,常設機材なし ・ND回路 C型60A×2 ・直回路 C型20A×2 |
| 客席サイドギャラリー (上下同じ) | <ul style="list-style-type: none"> ・DMX OUT×2 ・ND回路 C型60A×2 |
| センターピンスポット | <ul style="list-style-type: none"> ・1kwクセノン×2 (USHIO XPS-1009SR/e) |
| 仮設電源盤 | <ul style="list-style-type: none"> ・3φ4w 200A (60KVA) 加ロック端子付 <分岐直回路>C型60A×4、C型20A×8 (集中コンセント盤) ・1φ3w 100A (20KVA) 加ロック端子付 <分岐直回路>D型20A×8 (集中コンセント盤) ・3φ3w 50A (20KVA) 加ロック端子付 200V仕様です |
| 持ち込み卓対応 | <ul style="list-style-type: none"> ・DMX IN×4 ※17列7番の床にコンセント盤があります。 ・平行15A ×2 ※ホール卓でのパッチアウト可能 |

| | 器具名 | 台数 | 備考 | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 移動器具 効果器 | トツ | 1kw 6 | | |
| | | 500w 6 | | |
| | フレネル | 500w 6 | | |
| | フットスポット(FPQ アイボリー) | 500w 8 | | |
| | SourceFour | 750w 19° | 2 | |
| | | // 26° | 4 | |
| | | // 36° | 4 | |
| | | // 50° | 2 | |
| | | ゴボ各種 | | 貸出し有 ホール照明担当までお問い合わせ下さい |
| | 舞台用フットライト (プラグC30) | 85w 5 | 6尺12灯 4色 (アイボリー) | #78×57 |
| | | 85w 1 | 4尺 8灯 4色 (アイボリー) | (シート入り) |
| | 花道用フットライト (プラグC20) | 85w 3 | 6尺12灯 2色 (アイボリー) | 空シート×57 |
| | | 85w 1 | 5尺10灯 2色 (アイボリー) | |
| | プロジェクタースポットライト | 1kw 2 | EQS-10 | |
| | ディスクマシン | 2 | EDM (雲2、雪2) | |
| スパイラルマシン | 2 | ESM (種板はお持ち込み下さい) | | |
| 先玉 (4,6,8inch) | | 各2 | OL | |
| ストロボ KM-7S | 200W | 2セット | (ランプ2 アンブ1 ケーブル2)=1セット 連結不可 | |

| | 名称 | 本数 | 名称 | 本数 | |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| ケーブル類 | C30-C20 1m | 20 | C30-C30 1m | 10 | |
| | // 3m | 15 | // 5m | 10 | |
| | // 5m | 5 | // 2又 ブンキ付 | 5 | |
| | // 2又 ブンキ付 | 5 | C60-C30 1m | 2 | |
| | // 2又 ショート | 5 | // 2又 | 4 | |
| | C20-C20 1m | 20 | C30-平行 タップ4 | 4 | |
| | // 2m プレーン | 20 | C20-平行 タップ2 プレーン2 プレカ付1 | 5 | |
| | // 5m | 10 | | | |
| | // 10m | 5 | | | |
| | // 2又 ブンキ付 | 5 | | | |
| | // 2又 | 10 | | | |
| | // 2又 プレーン | 10 | | | |
| | アクセサリ類・その他 | スタンド 内1KWトツ付 6本 | 10 | 8inc紙シート | 50 |
| | | 折り畳み式ハイスタンド (AL-790 東芝) | 4 | 8incシート | 60 |
| ベース (三又) | | 20 | 6incシート | 20 | |
| 鉄ハンガー | | 30 | ソースフォー紙シート | 20 | |
| 3連アーム | | 2 | ソースフォーシート | 36 | |
| バンドア 8inc | | 4 | ソースフォー ゴボホルダー(Aサイズ) | 24 | |
| 介錯棒 | | 3 | | | |

さくらホール・伝承ホール共用機材

※利用に関しては、ホール照明担当までお問い合わせ下さい。

| | | | |
|---------------|-----------------|----|---------------|
| PAR64 | 5N | 12 | |
| 波マシン | 1kw | 2 | NAE3-1000 |
| オーロラマシン | 1kw | 2 | DF-II (松村電機) |
| 炎マシン | 1kw | 2 | FE-II (松村電機) |
| ミラーボール (置型楕円) | | 1 | φ240×400 |
| // (吊型) | | 1 | φ600 ワイヤー2m×2 |
| 移動型調光器60A | 2kw×3回路 | 2 | |
| ソースフォー アイリス | | 5 | |
| 自在ハンガー | | 6 | |
| スモークマシン | ROSCO DELTA3000 | 1 | ファン付き |

※スモークマシンのジュースは別途請求になります。また専用液をお持ち込みいただいても、使用する事はできません。

<オプション機材について>

ホール付帯設備以外に、下記の機材をご利用いただけます。
詳しくは照明担当までお問い合わせください。

| | 保有台数 | 1日単価 (税別) |
|---------------|------|-----------|
| PAR64 (5N) | 36 | ¥1,000 |
| ロスコ用ジュース (1ℓ) | | ¥3,000 |
| ROSCO1500 | 1 | ¥6,000 |

※オプション機材は、付帯設備代とは別に、主催者様、又は照明業者様に別途請求させていただきます。
PAR64は、ホール付帯設備機材PAR64 (12台) を優先して使用していただくことが条件となります。